

AsReader 产品列表



分类	AsReader Dock Barcode 1D	AsReader Barcode 1D	AsReader Dock Barcode 2D	AsReader Barcode 2D	
型号	ASR-010D	ASX-510R-W ASX-510R-B	ASR-020D	ASX-520R	
条码	扫描模式	CCD线性图像传感器 1,500像素 (1D)		2D CMOS	
	分辨率	0.127mm		0.102mm~0.508mm(40°(水平), 26°(垂直))	
	读码距离	70~210mm (※1)		50~760mm(1.97°~29.92°) (※1)	
	读码角度	倾角:±65° 滚角: ±25°Skew 抖角:±50°(※1)		倾角:±60° 滚角: 360° Skew 抖角:±60°	
	可读码制	1D:JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAROMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPANDED 2D:PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC-39, MaxiCode Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)			
电池	光源	RED LED			
	电池容量	内置可充电700mAh锂电池			
	不间断工作时长	约30,000次(※2)	约40,000次(※2)	约20,000次(※2)	约36,000次(※2)
	电源	Magconn线 (※3)	Magconn线与DC电源线 (※3)	Magconn线 (※3)	Magconn线与DC电源线 (※3)
充电时长	约2小时(电池内置)(※4)				
按键触发	2触发键				
通信	MFi on Lightning (※5)				
外型	尺寸(W)×(D)×(H)mm	63.7×9.7×117.2	64.4×17×141.9	63.7×9.7×117.2	65 x 18 x 141.9
	重量	约65g	约80g	约70g	约90g
	材质	PC	PC/TPU	PC	PC/TPU
	外壳颜色	白	白、黑	白	白
	指示灯	蓝LED常亮:表示设备连接 蓝灯闪亮:正在操作 红灯常亮:表示设备正在充电 红灯熄灭:充电完毕			
环境	操作环境	-10~45 °C, 20~85 % RH (充电0°C)			
	保存环境	-20~60°C, 10~95 % RH			
	防护等级	IP52防护			
	抗跌落	6个面4种角度1.5米跌落(※7)			
认证	Apple MFi/ FCC/ CE	Apple MFi/ FCC/CE/KC	Apple MFi/FCC/CE	Apple MFi/ FCC/CE	
要求	设备	iPhone6/6Plus/iPod touch/wiphone套装	iPhone5/5S/iPod touch	iPhone6/6Plus/iPod touch/wiphone套装	iPhone5/5S/iPod touch
	系统	iOS8.1.1~(除iOS9.2.x)	iOS7.1.1~(除iOS9.2.x)	iOS8.1.1~(除iOS9.2.x)	iOS7.1.1~(除iOS9.2.x)
标配	Magconn线 耳机扩展延长线 使用手册	Magconn线/耳机扩展延长线 使用手册/DC电源线/iPod touch垫	Magconn线 耳机扩展延长线 使用手册	Magconn线/耳机扩展延长线 使用手册/DC电源线/iPod touch垫	

名称	AsReader Dock RFID	AsReader Jacket RFID	
型号	ASR-03xD	ASX-30xR	
RFID	频宽	ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)	
	频宽	865-868/902-928MHz (※1)	917.10MHz ~ 926.90MHz (※1)
	输出功率	25dBm(316mW)	23dBm(200mW)
	识别距离	约1m (※2)	0~1m (※2)
	极化特性	圆极化波	
电池	功能	读,写,锁定,灭活	
	电池容量	内置700mAh可充电锂电池	
	连续不间断工作时长	大于等于7小时 (※3)	
	电源	Magconn线 (※4)	Magconn线 (※4) DC电源线
充电时长	约2小时(电池内置)(※5)		
键盘输入	2触发键		
通信	MFi on Lightning (※6)		
外形	尺寸(W)×(D)×(H)mm	63.7×9.7×117.2	64.4×17.8×141.1
	重量	约75g	约95g
	材质	PC	PC/TPU
	外壳颜色	白	白
环境	指示灯	蓝LED常亮:表示设备连接 蓝灯闪亮:正在操作, 红灯常亮:表示设备正在充电, 红灯熄灭:充电完毕	
	操作环境	-10~45°C, 20~85 %Rh(充电0°C~)	
	保存环境	-20~60 °C, 10~95 % RH	
	防护等级	IP52防护	
	抗跌落	6个面4种角度1.5米跌落 (※8)	
认证	TELEC/Apple MFi/FCC		
要求	设备	iPhone6/6Plus/iPod touch/wiphone套装	iPhone5/5S/iPod touch
	系统	iOS8.1.1~(除iOS9.2.x)	iOS7.1.1~(除iOS9.2.x)
标配	Magconn线、耳机延长线, 使用手册	Magconn线、AC适配器、耳机延长线, 使用手册 iPod touch垫	



名称	AsReader care					wiphone
型号	ASC-P6-W ASC-P6-B	ASC-P6P-W ASC-P6P-B	ASC-T5-W/B/P	ASC-WT5-SB ASC-WT5-P		ASW-T5
外形	尺寸(W)×(D)×(H)mm	70.9×17.6×153.4	80.8×17.9×172.7	67.2×16.7×138	67.5×18.2×155.8	63.9×8.4×152.7
	质量	30g	42g	22g	18g	26g
	材质	硅胶	硅胶	硅胶	硅胶	硅胶
	外壳颜色	白、黑、他(※8)	白、黑、他(※8)	白、黑、他(※8)	天蓝色、粉色	白

名称	AsReader Accessory(Magconn)				
型号	ASA-005S-W	ASA-001S-W ASA-001S-B	ASA-002P	ASA-011B	
规格	尺寸(W)×(D)×(H)mm	105×51×73	51×77×105	108×10×108	55×13×80
	输入电压/电流	5V 2.1A	5V 1A	5V 1A	5V 1A
	重量	约230g	约140g	约140g	约80g
	颜色	白	白、黑	白	白/橘黄色

名称	AsReader Care	
型号	ASS-CB2	ASS-CB3
概要	条码读写器 2年售后技术支持	条码读写器 3年售后技术支持
型号	ASS-CR2	ASS-CR3
概要	RFID读写器 2年售后技术支持	RFID读写器 3年售后技术支持

※1 根据条形码和标签的种类不同而变化。 ※2 用于 BEEP 音 ON、震动 ON、装饰灯 OFF 的次数。
 ※3 与 Magconn 线连接的 AC 电源推荐使用 iPhone 标准的 1A 电源。 ※4 连接 iPhone 设备后充电可使内置电池和 iPhone 同时充电。
 ※5 提供通信专用的 SDK。 ※6 蓝灯在与 iPhone 连接时开启, 当扫描第一个条码后熄灭。
 ※7 iPhone 的屏幕损坏, 取决于跌落的角度。 ※8 外壳的颜色可在接单生产时指定, 如蓝色, 粉色, 黄色等。